

Technische Daten D.I.E. Heizleiste

Wärmeleistungen

NORM / EN 422-2

Vorlauftemperatur in °C	Heizleistung in W/Lfm
45	90
50	103
55	116
60	130
65	144
70	158
75	172
80	180

Anschluss

Die günstigste Anschlussstelle bzw. der günstigste Anschlusspunkt ist frei zu wählen – links, rechts, von unten oder von hinten.

Entlüftung

Nur in Ausnahmefällen; es genügt ein Spülen der Leitungen.

Abmessungen

D.I.E. Heizleiste komplett (Heizregister, Strahlblende, Wandhalterung):

Höhe 162 mm

Tiefe 36 mm

Rohrdurchmesser 15 mm.

Heizregister:

Höhe 113 mm

Tiefe 27 mm

Rohrdurchmesser 15 mm.

Wandhalterung flach (geeignet zur Befestigung von Holzblenden):

Abmessungen

Höhe 158 mm

Tiefe 29 mm.

Längen:

Heizregister 1 Meter oder 2 Meter
Strahlblende (Heizregisterabdeckung) 2 Meter.

Verpackungseinheiten

Standardverpackung 10 Meter Heizleisten, komplett

Heizregister 4 x 200 cm, 2 x 100 cm

Strahlblende 5 x 200 cm

13 Wandhalterungen,

Befestigungsschrauben, Beilagscheiben, Dübel

Einzelteile (26 Garnituren)

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Siehe im Downloadmenu unter „PREISLISTE“.

Technische Daten L – Heizleiste

Wärmeleistungen

Vorlauftemperatur in °C	Heizleistung in W/Lfm
50	70
60	91
70	110
80	126

Abmessungen

Länge:
2 Meter

Durchmesser:
22 mm

Smart-Therm (nicht unter „Technische Daten“ sondern unter „Produkte“, 1:1 von der bestehenden Webpage übernehmen)

Anbindungsmodule zu D.I.E. Heizleiste und/oder Zentralheizung siehe > Produkte > Smart-Therm.

Im Bestandsbau mit existierender Zentralheizung ist die Nachrüstung als Ersatz für Radiatoren problemlos. Bestehende Verteilerleitungen verbleiben am Einbauort, wie in nachstehenden Darstellungen veranschaulicht.